

Tarjeta SIM -
fácil de instalar



**ZONA 2/22
CL I, II, III DIV 2**



- Ideal para aplicaciones de mantenimiento IoT
- Capaz de intervención autónoma
- Android™ 10
Actualización a Android™ 13
(disponible en Q3/2023)

IS930.2



La tableta robusta y potente de la generación de Industria 4.0 está recomendada por Android Enterprises y, gracias a su funcionalidad de intervención autónoma, se puede utilizar de inmediato y es ideal para aplicaciones de mantenimiento en el entorno de IoT. La pantalla de 8 pulgadas, dos botones de programación libre, una batería de larga duración, una práctica correa de mano y una bolsa de cuero separada con un sistema de bandolera/cinturón o correa de sujeción son otros aspectos destacados.

➤ Android es una marca comercial de Google LLC. Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños. © 2023 por i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados. | Salvo errores de imprenta, errores y modificaciones. | 1041MD01REV11_ES_05.2023



< IS930.2 >



ATEX aprobado para: EX-Zona 2/22
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



IECEx aprobado para: EX-Zona 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



NEC500 aprobado para:
Class I, II, III Division 2
Groups A B C D F G T4 T135°C



EAC aprobado para:
2Ex ic IIC T4 Gc X
Ex ic IIIC T135°C Dc X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------------------|--|
| Sistema operativo | Android™ 10 Actualización a Android™ 13 (disponible en Q3/2023) |
| Procesador | SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz) |
| Memoria | 4 GB RAM 64 GB memoria interna microSD memoria hasta 512 GB |
| Frecuencias | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 con MFB1 B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39 |
| Dimensiones | Tamaño: 237 x 156 x 22 mm Peso: 890 g |
| Pantalla | 8" Gorilla Glass® 3a generación resolución 1200 x 1920 pixel |
| Batería | 8400 mAh |
| Cámara | 13 MP AF cámara trasera 5 MP FF cámara frontal |
| Conexiones | WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h con max. 8 conexiones hotspot Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication |
| Clase de protección | IP68 prueba de polvo y agua MIL-STD-810G Puede ser utilizado por -20 °C hasta +60 °C |

OTRAS CARACTERÍSTICAS



Tecla SOS | Protección de trabajador solitario.
Listo para LWP (se requiere una aplicación de terceros, según las regulaciones específicas del país)



2 Pulsadores programables individualmente



Usable con guantes



Acelerómetro, Giroscopio, Sensor magnético,
Sensor de temperatura y humedad, Sensor de proximidad



Puerto de carga magnética

CONTENIDO

Tableta con batería integrada, correa de mano, cable USB Tipo C, cable de carga magnética, adaptador de corriente, lámina protectora de pantalla, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridad

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.